TITAN VELVET ESMALTE PAREDES AL AGUA

Interiores - Exterior. Mate Sedoso.

Código artículo: 03W

Descripción

Esmalte acrílico de alta calidad y gran rendimiento. Acabado mate sedoso. Blanco inalterable. Resistente al frote húmedo. No gotea, ni salpica. Fácil aplicación y buena resistencia al bruñido. Con conservante antimoho.

Datos técnicos

Naturaleza: Acrílica pura

Acabado: Mate Sedoso

Color: Blanco

Densidad: 1,36 - 1,42kg/l

Rendimiento: 12 - 14 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 20 - 60 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, rodillo y pistola.

Diluyente: Agua

Limpieza de utensilios: Agua

Teñido: Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: 42 - 44%

COV: 2.004/42IIA (a) (75/30) Máx. COVs 29 g/l

Presentación: 1l, 4l y 10l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales:
Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
El film aplicado alcanza sus máximas prestaciones de dureza y facilidad de limpieza transucrridas 3 semanas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a:
Temperaturas inferiores a 7º C.
Con humedad relativa >= 80 %.
Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Superfícies no preparadas:
En superfices en buen estado, aplicar una primera capa diluida con un 5% de agua, y aplicar una segunda capa sin diluir.

Sobre superficies en mal estado o sobre viejas pinturas al temple a la cola o a la cal: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Selladora al Agua Titán (en interiores) o Fijador Hidrolín (en interiores y exteriores).

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:
Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con un 5% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:
Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 08/2012
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es